



















DESCRIZIONE	SIMBOLOGIA
Struttura portante e di separazione R/REI 30	
Numero di moduli / affollamento garantito	
Porta tagliafuoco REI 30	
Dispositivo di apertura (maniglia antipanco) conforme alla UNI EN 1125 per apertura porta fino alla UNI EN 1125	
Persono di evacuazione simultaneo senza ostacoli al deflusso per raggiungere l'uscita sicura	
Uscita di emergenza con tipo Illuminante per illuminazione di sicurezza del tipo sempre acceso autonomia 60' con pannello a vista di notte	
Segnalazione sulla fiamma in alto verso luogo sicuro per Segnale UNI EN 62070 "MARCHIA DI EMERGENZA" SPECIFICI DI CATEGORIA "ESCAZIONE LASCARE L'UOMO IL PASSAGGIO"	
Punto di raccolta - LUGO SIO SIO	
Massima lunghezza misurata per raggiungere il luogo sicuro, lunghezza di essodo / lunghezza di esodo massima consentita	
Uscita di sicurezza porta incombustibile ininterrotta di: - maniglia antipanco - serrata / serratura sempre illuminata; - serrata / serratura a sonar - meccanismo di bloccaggio massimo apertura,	
Quadri elettrici	
Estintore portatile da Kg 5 del tipo A C22 classe B90C	
Estintore portatile da 6 a base d'acqua classe 3442338	
DESCRIZIONE	SIMBOLOGIA
Centrale impianto di rivelazione incendi e fumi	
Pulsante initialized allarme incendio a rottura di vetro	
Pannello allarme incendio ottico-acustico	
Rivelatore portatile di fumo	
Modulo fotovoltaico	

Estintore a CO2 5 KG 89BC	Estintore idrico da lit 6 34A233B	Sgancio elettrico generale	Impianto rivelazione fumi
1	5	1	SI

